

Oprawy oświetleniowe

LEGENDA:

- łącznik instalacyjny 1-bieg., podtynkowy, 10A, 250V, IP20
- łącznik instalacyjny świecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, IP20
- łącznik instalacyjny świecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, IP20
- Czujnik ruchu 360°



L1 - oprawa natynkowa FLASH N LED 43W 4K MPRM IP65

L2 - oprawa natynkowa FLASH Q LED SLIM 40W 4K OP + ramka NT

L3 - oprawa natynkowa FLASH Q LED SLIM 38W 4K MPRM + ramka NT

L4a - oprawa wpuszczana ULTRA ECO LED 20W 4K IP44

4b

L4b - oprawa wpuszczana ULTRA ECO LED 15W 4K IP44

5k

L5b - oprawa natynkowa TUBUS LED 2000lm 4K

97

L6 - oprawa zwieszona LINE SSL Z 8x650lm 4K MPRM



Aw1 - oprawa awaryjna OWA FL LED3 RP 1h



Aw2 - oprawa awaryjna OWA FL LED3 AP 1h



Aw3 - oprawa awaryjna OWA SU LED3 AP 1h



Aw4 - oprawa awaryjna Primos CLO + termostat IP65



E - oprawa ewakuacyjna Cristal LED 3J

Dobre oprawy oświetleniowe są przykładowe i można zastąpić je produktami równoważnymi o takich samych cechach.

